

Manutention

Appareils de manutention avec levage intégré



Série Dexal E23

Les systèmes avec levage manuel ou assisté, sont destinés à faciliter les travaux de manutention et améliorer l'ergonomie au sein de l'entreprise.

Présentation

Différentes techniques sont utilisées pour faciliter la mise à hauteur idéale et le transport de vos charges.

Les éléments qui font partie de cette brochure ne sont que quelques-unes des solutions disponibles. Pour des applications plus spécifiques ou des développements sur mesure, prenez contact avec nous !

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins particuliers.

- MISE À HAUTEUR ERGONOMIQUE DE VOS CHARGES
- TRANSPORT INTERNE
- AMÉLIORATION DES POSTES DE TRAVAIL
- LEVAGE MANUEL ASSISTÉ OU MOTORISÉ
- RETOURNEURS ET RENVERSEURS
- SOLUTIONS ACIER OU INOX
- ETUDE DE SOLUTIONS SPÉCIFIQUES



Manutention

Appareils de manutention avec levage intégré

Tables élévatrices mobiles semi électrique

Les tables élévatrices mobiles permettent la mise au niveau souhaitée de la charge transportée. Le déplacement est manuel alors que l'élévation est en mode électrique.

Batterie de 12V/75Ah

Moteur de 700W

220V alternatif livré avec 3 m de câble

4 roulettes de 150mm de diam. dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein.



Modèle	E2301	E2302	E2303	E2304	E2305
Type	simple ciseaux	Simple ciseaux	Double ci-seaux	Simple ciseaux	Simple ciseaux
Charge utile	300kg	500kg	500kg	750kg	1000kg
Largeur utile	520mm	520mm	520mm	520mm	520mm
Long. utile	1010mm	1010mm	1010mm	1010mm	1010mm
Larg. hors tout	520mm	520mm	520mm	520mm	520mm
Long. hors tout	1185mm	1185mm	1260mm	1260mm	1260mm
Haut. hors tout	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm	1185mm
Haut.levage mini/maxi	450/950mm	450/950mm	495/1618mm	450/950mm	480/950mm
Tps élévation	15sec	15sec	15sec	15sec	15sec
Tps descente	6sec	6sec	6sec	6sec	6sec
Poids	140kg	148kg	198kg	154kg	169kg
Capacité/ charge	65 cycles	55 cyles			
Tps de recharge	8 heures	8 heures			

Manutention

Appareils de manutention avec levage intégré

Tables élévatrices mobiles manuelles

En acier soudé. Dossier de poussée, pompe hydraulique à pédale. Vitesse de descente réglable

Plate-forme hauteur 50mm

4 roulettes à bandage caoutchouc dur, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein, moyeu à roulement à billes.



E236831



E236832



E236833/4/5

Modèle	E236831	E236832	E236833	E236834	E236835
Type	simple ciseaux				
Charge utile	150kg	250kg	500kg	750kg	1000kg
Long. utile	700mm	830mm	1010mm	1010mm	1010mm
Largeur utile	450mm	500mm	520mm	520mm	520mm
Long. hors tout	930mm	1020mm	1275mm	1275mm	1275mm
Larg. hors tout	450mm	500mm	520mm	520mm	520mm
Haut.levage mini/maxi	265-755mm	330-910mm	435-1000mm	442-1000mm	445-950mm
Poids	41kg	78kg	118kg	120kg	137kg



Alternatives/Options

Versions à double ciseaux pour augmentation de la hauteur de levée.

Avec rouleaux de manutention fixes ou rotatifs

